



FORMAT

The Safe Company



NSTS Wertschutzschrank

(Abb.: NSTS 3/3)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Klasse 0/N



Beschreibung

- Zertifiziert nach Klasse 0/N ECB-S C01 und VdS 2450 S1 (DIN/EN 11431) (30/30 RU).
- Türfront und Korpus gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen geschützt.
- Tür 4-wandig (90 mm stark) mit massivem Türblatt (6 mm) aus hochwertigem Stahl. Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere.
- Korpus 4-wandig (63 mm stark) für optimierten Schutz.
- Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 25 mm stark) und starre Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite.
- Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert. Erweiterte Schlosspanzerung.
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang). Auf Wunsch sind unterschiedliche Schlosskombinationen gegen Aufpreis lieferbar.
- Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial.

